

Nombre del producto:

Conmutador KVM HDMI™ para HDMI™ dual 4K 60Hz

Serie del producto:

Video Splitter

Código del producto:

CSV-1382

Código EAN:

8719214472245

Código UPC:

841615102464

Descripción:

El CSV-1382 es un conmutador HDMI™ KVM (teclado, vídeo y ratón) de alto rendimiento. Enruta videos de alta definición de hasta 4096x2160 a una resolución de 60 Hz y audio desde cualquier fuente HDMI™ a cualquier pantalla compatible con HDMI™. Este conmutador HDMI™ KVM no solo tiene la función de cambio de tecla, sino que también tiene una función inteligente y una función conectable en caliente.

Características:

- Soporta resolución de hasta 4Kx2K@60Hz
- Compatible con RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Admite la función KVM
- Admite una pantalla HDMI™ y un conjunto de teclado y mouse para controlar dos PC con puertos HDMI™
- Admite un ancho de banda de 6 Gbps por canal (18 Gbps en todos los canales)
- Admite 12 bits por canal (36 bits en todos los canales) color profundo
- Admite HDCP 2.2/1.4
- Soporte 3D
- Admite HDR
- Admite la función de control remoto por infrarrojos
- Soporte para cambiar las indicaciones LED

Resoluciones admitidas:

- máxima 3840*2160@60Hz, 4096*2160@60Hz

| Conectores | | Frecuencia de operación | |
|-----------------------|---|--------------------------------|---|
| Conectores de consola | USB 2.0-A x2 (posterior) | Ancho de banda HDMI™ | 18G |
| | HDMI™ hembra x1 (posterior) | Mecánica | |
| | Conector estéreo de 3.5 mm (verde, 1 frontal, 1 posterior) x2 | Material | Metálico |
| | Conector estéreo de 3.5 mm (rosa, 1 frontal, 1 posterior) x2 | Tamaño (L-An-Alt) | 17.8 x 7.5 x 2.6 cm/ 7.0 x 2.95 x 1.02" |
| Conectores KVM | Conectores KVM USB Gen1-B x2 (posterior) | Peso (neto) | 365 gr / 12.875 oz |
| | HDMI™ hembra x2 (posterior) | Ambiental | |
| | Conector estéreo de 3.5 mm (verde, posterior) x2 | Temperatura de funcionamiento | 0°C to 45°C |
| | Conector estéreo de 3.5 mm (rosa, posterior) x2 | Humedad de funcionamiento | 10% to 85 % RH (sin condensación) |
| USB HUB Connectors | Conectores USB HUB Gen1-A x2 (frontal) | Temperatura de almacenamiento | -10°C to +80°C |
| Resolución | | Humedad de almacenamiento | 5% to 90 % RH (sin condensación) |
| Resolución máxima | 3840*2160@60Hz | Requisitos de energía | |
| | 4096*2160@60Hz | Fuente de alimentación externa | DC 5V |
| | | Consumo de energía | (Max) 12W |

Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.



Soporte de sistema operativo:

- Windows/Apple Mac OS

En la caja:

- Conmutador KVM HDMI™ CSV-1382 x1
- Fuente de alimentación externa 5V 3A x1
- Control remoto IR x1
- Extensor de infrarrojos x1
- Cable USB tipo B macho a USB A macho x2
- Guía de Instalación Rápida

Interfaces disponibles

Entrada:

- **PC 1** - HDMI™ + USB + Micrófono + Puerto estéreo
- **PC 2** - HDMI™ + USB + Micrófono + Puerto estéreo
- Puerto de entrada de micrófono de 3,5 mm
- DC 5V - Unidad de fuente de alimentación

Salida:

- 1x HDMI™ hembra
- 1x MICRÓFONO
- 1x conector estéreo
- 1x conexión de ratón USB
- 1x conexión de teclado USB
- Puerto estéreo de 3,5 mm

Otra información:

- Tamaño de la caja: 23 x 21 x 6.5 cm / 9.05 x 7.08 x 2.56"
- Tamaño del dispositivo: 17.8 x 7.5 x 2.6 cm / 7.0 x 2.95 x 1.02"
- Peso Caja: 147 gr / 5.185 oz
- Peso del dispositivo: 365 gr / 12.875 oz
- USB Type B Male cable Peso: 54 gr / 1.91 oz - 2x 108 gr / 3.81 oz
- IR Control Remoto incluido pila: 16 gr / 0.57 oz
- IR Extension Peso: 33 gr / 1.16 oz
- Peso adaptador de corriente: 107 gr / 3.77 oz
- Peso LDPE Bolsa: 6 gr / 0.21 oz
- Peso Total: 783 gr / 27.62 oz
- Cumple con los requisitos EMI de ROHS, FCC y CE

Entrada:



Salida:

